

AGU.BOQUILLA XR110 025VP VIOLE (Ref.AGU04XR1025VP)



Puntas de Empleo Espectro de Chorro Plano

Aplicaciones típicas:

Consulte la guía de selección de la página 2 y 6 para la aplicación típica recomendada para la XR Tee Jet.

Características:

- Variante de estructura con un rango amplio de presiones—1-4 Bar (14-58 PSI).
- Ideal para equipos con reguladores de pulverización.
- Reduce la deriva a proximidades más bajas, mejor cobertura a presiones más bajas.
- Disponibles en acero inoxidable, cerámica y polímero con anillos de pulverización de 80°, y 110° y configuración de colores "Vital®".

- Las puntas de cerámica están disponibles con acabados de alto polipropileno o con acabado de alto polipropileno con recubrimiento con codificación de colores "Vital®". Disponibles en 68, y en 110°, capacidades 02-09.
- Punta de latón disponible en 110° solamente.
- Alineación automática de la pulverización con tapa y junta 2x6124-NTM Quick Connect®. Consulte la página 63 para más información.
- Alineación automática de la pulverización por medio de 110° con tapa y junta 25510-NTM Quick Connect®. Consulte la página 63 para más información.



7.1 grados (75°) 9.4 grados (95°)





PRODUCTO DE CONTACTO	PUNTO DE RETENCIÓN	MATERIAL DE LA PUNTA
CERÁMICO	LATÓN	NÍQUEL
02-09	80°/110°	80°/110°

*A presiones bajas de 2.0 Bar (29 PSI)



Teejet_XR_VS.jpg

AGU.BOQUILLA XR110 025VP VIOLE (Ref.AGU04XR1025VP, XR110025VP,)

Teejet.Polimero colores VisiFlo.Violeta

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio base con impuestos 4,72 €

Precio de venta 4,72 €

2-3 Days

2-3 Day
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Teejet](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.