

CADENA 3/4 12B1 (Ref.CAD0050)



Int. N°	Cadena ROLLO N°	Paso	Anchura entre Placas Internas (P)	Diámetro del Rodillo (D) (Min)	Altura de la Placa (H) (Max)	Diámetro del Soporte (S) (Max)	Anchura sobre el Soporte (A) (Max)	Anchura sobre el eje del eje (B) (Max)	Área proyectada del soporte (Cm²)	Peso Medio por Metro (Kg)	ROMBO Resistencia Mínima (N) (Min)	ROMBO Resistencia Máxima (N) (Max)	ROMBO Resistencia Media (N) (Avg)	ROMBO MAX Carga permitida (Kg) (Max)	Acabado Disponible
Numero de referencia internacional	Numero de cadena normal	Pas	Longueur entre les plaques internes (P)	Diámetro du rouleau (D) (Min)	Hauteur de la plaque (H) (Max)	Diámetro du support (S) (Max)	Largeur de l'axe de couvreur (A) (Max)	Longueur de l'axe de couvreur (B) (Max)	Area de couvreur (Cm²)	Peso medio por metro (Kg)	ROMBO Resistencia a la traccion (N) (Min)	ROMBO Resistencia a la traccion (N) (Max)	ROMBO Resistencia a la traccion (N) (Media)	ROMBO carga admisible (Kg) (Max)	Disponibilidad de rechange
08B-1	Q083 01	12.70	7.75	8.51	11.81	4.45	17.00	20.90	0.50	0.74	20.79	22.66	4.50	A.B.C.D	
10B-1	Q101 01	15.875	9.65	10.16	14.73	5.08	19.60	23.70	0.67	0.98	27.65	29.87	5.90	A.B.C.D	
12B-1	Q120 01	19.05	11.68	12.07	16.13	5.72	22.70	27.30	0.88	1.20	33.34	36.69	7.25	A.B.C.D	
16B-1	Q160 01	25.40	17.02	15.88	21.08	8.27	36.10	41.50	2.07	2.87	73.55	78.48	15.00	A.B.C.D	
20B-1	Q200 01	31.75	19.36	19.05	26.42	10.19	43.20	49.30	2.91	3.60	110.82	116.74	23.75	A.B.C.D	



CAD0025.jpg

CADENA 3/4 12B1 (Ref.CAD0050, 12B, 12B-1)

ISO 606 / BS 228 / DIN8187

Cadena a rodillo estandar.Serie Europea.

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio base con impuestos22,09 €

Precio de venta22,09 €

2-3 Days

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[Generico](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.