CADENA 3/4 REFORZADO ANSI-60-1 (Ref.CAD0055)

Nº. Ref.	Cadena FOMEC Nº	Paso	Anchura entre Placas Interiores	Dia de Rodillo	Dia del Perno del Soporte	Altura de la Placa		Espesor de la Placa		Anchura sobre Perno Soporte	Anchura sobre Remaches del Cuerpo	Area proyectada del Soporte	Peso Medio por Metro	Resistencia a la Tracción	Resistencia a la Tracción	Recambios disponibles
		(F)	(W) (Min)	(D) (Max)	(Ds) (Max)	(H1) (Max)	(H2) (Max)	(T1)	(T2)	(A) (Max)	(S) (Max)	cm2	(Kg)	(KN) (Min)	(lb) (Medio)	
Numero de referencia internacional	Numero de cadena norteamericano	Paso	Largeur entre les plaques intérieures (W) (Min)	Diametre du rouleau (D) (Max)	Dia. de l'axe de coupelle (Ds) (Max)	Hauteur de la plaque		Epaisseur de la plaque		Hauteur de l'axe de coupelle (A) Max	Largeur des plaques (S) (Max)	Aire de projection cm2	Poids Moyen Par mètre Kgs	Résistance à la traction (KN) (Min)	Résistance à la traction KN Moyenne	Disponibilité de recharge
						(H1) (Max)	(H2) (Max)	(T1)	(T2)							
25-1	0 3/4A 0"	5.35	3.18	3.30*	2.31	5.60	5.25	0.75	0.75	7.90	9.60	0.11	0.13	3.47	3.86	A,B,C,D
35-1	0 3/4A 0"	9.525	4.68	5.08*	3.59	8.65	7.48	1.25	1.25	12.18	13.18	0.27	0.34	7.83	10.7	A,B,C,D
40-1	0 3/8A 0"	12.70	7.85	7.92	3.96	12.00	10.40	1.50	1.50	17.30	21.70	0.44	0.63	14.10	18.87	A,B,C,D
41-1	0 3/8D 0"	12.70	6.25	7.77	3.60	9.55	8.26	1.25	1.25	14.90	18.70	0.33	0.48	6.67	8.27	A,B,C,D
50-1	0 1/2 0"	15.875	9.40	10.16	5.08	15.00	13.00	2.00	2.00	21.90	25.50	0.71	1.04	22.20	30.40	A,B,C,D
60-1	0 12 1 0"	19.05	12.58	11.91	5.94	18.00	16.60	2.39	2.39	26.90	31.50	1.04	1.52	31.80	41.70	A,B,C,D
80-1	0 16 1 0"	25.40	15.75	15.88	7.92	24.10	20.80	3.15	3.15	33.50	38.00	1.77	2.54	56.70	72.90	A,B,C,D
100-1	0 20 1 0"	31.75	18.90	19.05	9.53	30.10	26.00	4.00	4.00	41.10	47.20	2.59	3.85	88.90	110.40	A,B,C,D
120-1	0 24 1 0"	38.10	25.22	22.23	11.10	36.20	31.20	4.70	4.70	50.90	57.40	3.90	5.61	127.00	144.65	B,C,D
140-1	0 28 1 0"	44.45	25.22	25.40	12.70	42.00	36.40	5.50	5.50	54.90	62.30	4.67	7.24	172.40	190.80	B,C,D
160-1	0 32 1 0"	50.80	31.55	28.57	14.27	48.20	41.60	6.30	6.30	65.50	73.40	6.58	9.91	226.80	253.40	B,C,D
180-1	0 36 1 0"	57.15	35.48	35.71	17.46	54.31	46.86	7.14	7.14	73.90	83.00	8.28	12.22	283.00	300.00	B,C,D
200-1	0 40 1 0"	63.50	37.85	39.68	19.84	60.50	52.00	7.90	7.90	80.90	90.30	10.75	13.26	339.80	388.[illegible]	B,C,D
240-1	0 48 1 0"	76.20	47.35	47.63	23.80	72.00	62.40	9.53	8.66	96.50	108.60	15.00	20.63	520.40	624.80	B,C,D

CAD0018.jpg

CADENA 3/4 REFORZADO ANSI-60-1 (Ref.CAD0055, 60-1, ASA60)

ISO 606 / ANSI B 29.1 / DIN8188

Cadena a rodillo estandar.Serie Americana.

Calificación: Sin calificación
Precio

On Order

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:Generico

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

// //