

ELECTROBOMBA BLOCH ST150M (Ref.CAM1973)



Prestaciones y características

ISO 9906:2012 (G3)

Tipo	Motor P2	l/min	0	8	17	33	42	50	58	67	83	100	Ø IMP	
	kw	HP	m³/h	0	0,5	1	2	2,5	3	3,5	4	5	6	
CMM 951M	0,75	1	m.c.a.	34	33	32,5	31,5	30,2	30	29,5	28	27	21	G 1"

Tipo	Motor P2	l/min	0	20	40	60	80	90	110	120	140	200	250	300	350	Ø IMP	
	kw	HP	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	6,6	7,2	8,4	12	15	18	21	
ST 100/1T	0,74	1	m.c.a.	33	32,5	31,5	29,5	27	25							G 1"	
ST 150T	1,1	1,5		40,5	39,3	38,6	37,5	35,6	34,6	29,5						G 1"	
ST 150M	1,1	1,5		40,5	39,3	38,6	37,5	35,6	34,6	29,5						G 1"	
ST 200T	1,65	2,2		45,1	44,1	43,3	42,3	40,5	39,2	36,4	33,5					G 1"	
ST 200M	1,65	2,2		50	48,7	47,8	46,5	44,9	43,7	41,3	39,4					G 1"	
ST 300T	2,2	3		55,9	54,5	53,4	52	50,1	48,9	46,2	44,2					G 1"	
ST 400T	3	4		47			46,5	46,2	46	45,5	45,2	44,5	41,5	38	33,5	G 1 1/4	
ST 550T	4	5,5		56,5			56,5	56,4	56,3	56,2	56,1	56	54,5	51,8	47,9	42,5	G 2"

M: Monofásico

T: Trifásico

Dimensiones en página: 213



ELECTROBOMBA BLOCH ST150M (Ref.CAM1973, ST150M, PROD00138)

Implusión/Aspiración 1 Pul.Gas

Electrobomba centrífuga monobloc.Rodetede Latón. 1.1kw 1.5HP Monofásica. Caudalmax. 6.6m3/h a 29.5mts Altura manométric

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio base con impuestos688,49 €

Precio de venta619,64 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[Bombas_Bloch](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.