

ELECTROBOMBA BLOCH STE300T (Ref.CAM1974/STE30T)



STE 200T

Aplicaciones
Diseñada para usos agrícolas, civiles e industriales.
Adecuadas para trasvases de agua, riegos a canal abierto, riego por goteo, etc.

Construcción
Bomba
Cuerpo de bomba en hierro fundido. Rodetes en latón de estampación. Eje en acero inoxidable. Sello mecánico en cerámica grafito.
Motor A inducción de 2 polos, 50Hz. (n=2900rpm)
Trifásico 230/400 V±10%.
Monofásico 230 V±10%, con termoprotector.
Aislamiento en clase F. Protección IP 54.

Se puede suministrar con calderín 25-50 lt.
Fluoratic, Flucontrol y Varidache según potencia y tensión.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m³/h	ISO 9906:2012 (G3)									
	kW	HP		8	9	12	16	21	24	27	30		
STE 150T	1.1	1.5		24	23.5	22	18	15	12	8	4		
STE 150M	1.1	1.5		24	23.5	22	18	15	12	8	4		
STE 200T	1.5	2		28	27	25.5	21.4	18.6	15.8	12	8		
STE 200M	1.5	2		28	27	25.5	21.4	18.6	15.8	12	8		
STE 300T	2.2	3		32	31	29.5	26	23	20	17	14		



Bloch_STE.jpg

ELECTROBOMBA BLOCH STE300T (Ref.CAM1974/STE30T, STE300T, PROD00176)

Implusión/Aspiración 2 Pul.Gas

Electrobomba trifásica 2.2kw 3HP. Doblerodete. Alto caudal max. 30m3/h a 14 mtsde altura manométrica

Calificación: Sin calificación

Precio

2-3 Days
★★★★☆

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[Bombas_Bloch](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.