

ELECTROBOMBA ITUR TX-07/4/180M (Ref.CAM1831/15)



Serie TX

Multicelulares horizontales



■ Construcción

- Monobloc horizontal.
- Cierre mecánico.
- Cuentos en Acero Inoxidable.
- Impulsores y difusores en Noryl.
- Eje en acero inoxidable.
- Todas las partes en contacto con el fluido exentas de oxidación.
- Motor protección IP-54 a 2.850 r.p.m..
- Aislamiento clase F.
- Motores monofásicos con condensador y protección térmica.

■ Funcionamiento

- Fluido AGUA LIMPIA.
- Temperatura de -15° a +50 °C.
- Presión máxima en carcasa 10 bar.
- Muy silenciosas.

TIPO DE BOMBA	P2 Potencia del motor kW / HP	Corriente Amp /	Ø Tamaño mm	Ø Orificio Apq. mm	Temp. °C	Caudal en m³/hora											
						Altura manométrica en metros											
						0,3	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	14
TX-03050M	0,37 (0,50)	Mon	230	1"	1"	16,0	17,0	13,7	9,5	4,9							
TX-03070M	0,55 (0,75)	Mon	230	1"	1"	20,0	21,0	16,0	11,0	5,7							
TX-03090M	0,85 (0,90)	Mon	230	1"	1"	40,0	36,1	27,9	19,8	10,4							
TX-03090M	0,75 (1,00)	Mon	230	1"	1"	50,0	45,1	36,0	25,4	14,0							
TX-03090M	0,75 (1,00)	TIF	230/400	1"	1"	50,0	45,1	36,0	25,4	14,0							
TX-03090M	0,80 (1,05)	Mon	230	1"	1"	60,0	54,0	43,9	32,1	18,3							
TX-03090M	0,80 (1,05)	TIF	230/400	1"	1"	60,0	54,0	43,9	32,1	18,3							
TX-03090M	1,00 (1,30)	Mon	230	1"	1"	74,0	66,0	54,8	41,1	24,9							
TX-03090M	1,10 (1,50)	TIF	230/400	1"	1"	74,0	66,0	54,8	41,1	24,9							
TX-03090M	0,80 (0,90)	Mon	230	1"	1"	33,0	32,0	26,0	20,0	12,5	17,5	12,8	9,8				
TX-03090M	0,90 (1,20)	Mon	230	1"	1"	45,0	42,0	35,0	30,0	24,0	17,6	13,6	10,4				
TX-03090M	0,90 (1,20)	TIF	230/400	1"	1"	45,0	42,0	35,0	30,0	24,0	17,6	13,6	10,4				
TX-03090M	0,90 (1,20)	Mon	230	1"	1"	55,0	54,0	45,0	40,0	33,0	24,8	19,5					
TX-03090M	1,00 (1,30)	TIF	230/400	1"	1"	55,0	54,0	45,0	40,0	33,0	24,8	19,5					
TX-03090M	1,20 (1,60)	Mon	230	1"	1"	69,0	66,0	52,0	45,0	38,0	28,9	22,0					
TX-03090M	1,30 (1,80)	TIF	230/400	1"	1"	69,0	66,0	52,0	45,0	38,0	28,9	22,0					
TX-03090M	0,80 (1,05)	Mon	230	1"	1"	60,0	74,0	71,0	64,0	56,0	46,0	33,4	25,0				
TX-03090M	0,85 (1,05)	TIF	230/400	1"	1"	60,0	74,0	71,0	64,0	56,0	46,0	33,4	25,0				
TX-03090M	1,30 (1,80)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	110,0	100,0	80,0	67,0	53,0	37,0	28,1	18,5				
TX-03090M	1,30 (1,80)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	110,0	100,0	80,0	67,0	53,0	37,0	28,1	18,5				
TX-03090M	1,87 (2,50)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	160,0	150,0	120,0	100,0	80,0	56,0	43,0	30,0				
TX-03090M	1,87 (2,50)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	160,0	150,0	120,0	100,0	80,0	56,0	43,0	30,0				
TX-03090M	2,20 (3,00)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	174,0	172,0	141,0	120,0	99,0	70,0	54,0	40,0				
TX-03090M	2,20 (3,00)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	174,0	172,0	141,0	120,0	99,0	70,0	54,0	40,0				
TX-03090M	1,87 (2,50)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	160,0	150,0	120,0	100,0	80,0	56,0	43,0	30,0				
TX-03090M	1,87 (2,50)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	160,0	150,0	120,0	100,0	80,0	56,0	43,0	30,0				

itur-TX.jpg

ELECTROBOMBA ITUR TX-07/4/180M (Ref.CAM1831/15, 990129587, TX-07/4/180M)

Calificación: Sin calificación

Precio

On Order

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Bombas_Itur](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.