

ELECTROBOMBA ITUR TX-07/5/250M (Ref.CAM1831/2)



Serie TX

Multicelulares horizontales



■ Construcción

- Monobloc horizontal.
- Cierre mecánico.
- Cuentos en Acero Inoxidable.
- Impulsores y difusores en Noryl.
- Eje en acero inoxidable.
- Todas las partes en contacto con el fluido exentas de oxidación.
- Motor protección IP-54 a 2.850 r.p.m..
- Aislamiento clase F.
- Motores monofásicos con condensador y protección térmica.

■ Funcionamiento

- Fluido AGUA LIMPIA.
- Temperatura de -15° a +50 °C.
- Presión máxima en carcasa 10 bar.
- Muy silenciosas.

TIPO DE BOMBA	P2 Potencia del motor kW / HP	Corriente Amp /	Ø Tamaño mm	Ø Orificio Ang. 180° mm	Caudal en m³/hora												
					Altura manométrica en metros												
					0,3	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13	14
TX-03050M	0,37 (0,50)	Mon	230	1"	1"	16,0	17,0	13,7	9,5	4,9							
TX-03070M	0,55 (0,75)	Mon	230	1"	1"	20,0	21,0	14,0	9,7								
TX-03090M	0,65 (0,90)	Mon	230	1"	1"	40,0	36,1	27,9	19,8	10,4							
TX-03090M	0,75 (1,00)	Mon	230	1"	1"	50,0	45,1	36,0	25,4	14,0							
TX-03010M2	0,75 (1,00)	TIF	230/400	1"	1"	50,0	45,1	36,0	25,4	14,0							
TX-03010M	0,80 (1,05)	Mon	230	1"	1"	60,0	54,0	43,9	32,1	18,3							
TX-03010M2	0,80 (1,05)	TIF	230/400	1"	1"	60,0	54,0	43,9	32,1	18,3							
TX-03010M	1,10 (1,50)	Mon	230	1"	1"	74,0	66,0	54,8	41,1	24,9							
TX-03010M2	1,10 (1,50)	TIF	230/400	1"	1"	74,0	66,0	54,8	41,1	24,9							
TX-03040M	0,80 (0,90)	Mon	230	1"	1"	33,0	32,0	20,0	16,0	12,5	17,5	12,8	9,8				
TX-03040M	0,90 (1,20)	Mon	230	1"	1"	40,0	42,0	30,0	24,0	20,4	17,6	14,6	6,4				
TX-03040M2	0,90 (1,20)	TIF	230/400	1"	1"	40,0	42,0	30,0	24,0	20,4	17,6	14,6	6,4				
TX-03050M	0,90 (1,20)	Mon	230	1"	1"	50,0	54,0	41,0	36,0	30,0	24,8	19,5					
TX-03050M2	0,90 (1,20)	TIF	230/400	1"	1"	50,0	54,0	41,0	36,0	30,0	24,8	19,5					
TX-03050M	1,30 (1,80)	Mon	230	1"	1"	60,0	66,0	52,0	45,0	40,2	39,6	29,6	12,0				
TX-03050M2	1,30 (1,80)	TIF	230/400	1"	1"	60,0	66,0	52,0	45,0	40,2	39,6	29,6	12,0				
TX-03050M	0,80 (2,00)	Mon	230	1"	1"	60,0	74,0	71,0	64,0	56,0	46,0	33,4	12,5				
TX-03050M2	0,80 (2,00)	TIF	230/400	1"	1"	60,0	74,0	71,0	64,0	56,0	46,0	33,4	12,5				
TX-03070M	1,30 (1,80)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	110	110	100	49,0	47,7	45,0	41,8	37,7	33,6	28,1	18,5	
TX-03070M2	1,30 (1,80)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	110	110	100	49,0	47,7	45,0	41,8	37,7	33,6	28,1	18,5	
TX-070250M	1,87 (2,50)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	160	160	150	87,0	83,0	80,0	77,0	72,0	67,0	62,0	57,0	
TX-070250M2	1,87 (2,50)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	160	160	150	87,0	83,0	80,0	77,0	72,0	67,0	62,0	57,0	
TX-070250M	2,20 (3,00)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	174	174	174	111	107	103	98	94	89	84	79	
TX-070250M2	2,20 (3,00)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	174	174	174	111	107	103	98	94	89	84	79	
TX-070250M	1,87 (2,50)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	160	160	150	87,0	83,0	80,0	77,0	72,0	67,0	62,0	57,0	
TX-070250M2	1,87 (2,50)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	160	160	150	87,0	83,0	80,0	77,0	72,0	67,0	62,0	57,0	

itur-TX.jpg

ELECTROBOMBA ITUR TX-07/5/250M (Ref.CAM1831/2, 990129603, TX075250M)

Calificación: Sin calificación

Precio

On Order

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[Bombas_Itur](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.