

ELECTROBOMBA ITUR TX-07/5/250T (Ref.CAM1831/3)



Serie TX

Multicelulares horizontales



■ Construcción

- Monobloc horizontal.
- Cierre mecánico.
- Cuentros en Acero Inoxidable.
- Impulsores y difusores en Noryl.
- Eje en acero inoxidable.
- Todas las partes en contacto con el fluido exentas de oxidación.
- Motor protección IP-54 a 2.850 r.p.m..
- Aislamiento clase F.
- Motores monofásicos con condensador y protección térmica.

■ Funcionamiento

- Fluido AGUA LIMPIA.
- Temperatura de -15° a +50 °C.
- Presión máxima en carcasa 10 bar.
- Muy silenciosas.

TIPO DE BOMBA	P2 Potencia del motor kW / HP	Corriente Amp	Ø Tamaño mm	Ø Orificio Apq. mm	Temp. °C	Caudal en m³/hora												
						Altura manométrica en metros												
						0,3	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13	14
TX-0305M	0,37 (0,50)	Mon	230	1"	1"	163	173	137	95	4,9								
TX-0307M	0,55 (0,75)	Mon	230	1"	1"	202	212	175	140	5,7								
TX-0309M	0,65 (0,90)	Mon	230	1"	1"	400	361	27,9	19,8	10,4								
TX-0309M	0,75 (1,00)	Mon	230	1"	1"	520	451	36,0	25,4	14,0								
TX-0309M2T	0,75 (1,00)	TIF	230/400	1"	1"	520	451	36,0	25,4	14,0								
TX-0309M	0,80 (1,05)	Mon	230	1"	1"	600	540	43,9	32,1	18,3								
TX-0309M2T	0,80 (1,05)	TIF	230/400	1"	1"	600	540	43,9	32,1	18,3								
TX-0309M	1,10 (1,50)	Mon	230	1"	1"	740	660	54,8	41,1	24,9								
TX-0309M2T	1,10 (1,50)	TIF	230/400	1"	1"	740	660	54,8	41,1	24,9								
TX-0309M	0,80 (0,90)	Mon	230	1"	1"	330	320	26,9	20,5	12,5	12,8	3,9						
TX-0309M	0,90 (1,20)	Mon	230	1"	1"	450	420	39,6	30,9	24,9	17,6	6,4						
TX-0309M2T	0,90 (1,20)	TIF	230/400	1"	1"	450	420	39,6	30,9	24,9	17,6	6,4						
TX-0309M	0,90 (1,20)	Mon	230	1"	1"	560	540	51,0	40,0	33,3	24,8	11,5						
TX-0309M2T	0,90 (1,20)	TIF	230/400	1"	1"	560	540	51,0	40,0	33,3	24,8	11,5						
TX-0309M	1,30 (1,80)	Mon	230	1"	1"	690	660	62,0	55,6	48,2	39,6	20,9	12,0					
TX-0309M2T	1,30 (1,80)	TIF	230/400	1"	1"	690	660	62,0	55,6	48,2	39,6	20,9	12,0					
TX-0309M	0,80 (2,00)	Mon	230	1"	1"	800	740	71,0	64,5	56,0	46,0	33,4	12,5					
TX-0309M2T	0,80 (2,00)	TIF	230/400	1"	1"	800	740	71,0	64,5	56,0	46,0	33,4	12,5					
TX-0309M	1,30 (1,80)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	1100	1000	49,7	45,0	41,8	37,2	33,6	28,1	18,5				
TX-0309M2T	1,30 (1,80)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	1100	1000	49,7	45,0	41,8	37,2	33,6	28,1	18,5				
TX-070250M	1,87 (2,50)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	1620	1610	59,5	57,2	53,6	48,4	43,6	39,7	29,0				
TX-070250M	1,87 (2,50)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	1620	1610	59,5	57,2	53,6	48,4	43,6	39,7	29,0				
TX-070250T	2,20 (3,00)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	1740	1730	71,1	69,0	63,9	58,4	51,9	42,0	27,0				
TX-070250T	2,20 (3,00)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	1810	1770	77,0	74,0	68,0	64,5	58,5	51,0					
TX-090250M	1,87 (2,50)	Mon	230	1 1/2"	1 1/2"	1690	1670	55,5	54,4	52,4	50,4	47,9	44,0	40,5	35,5	29,8	23,5	16,3
TX-090250T	1,87 (2,50)	TIF	230/400	1 1/2"	1 1/2"	1690	1670	55,5	54,4	52,4	50,4	47,9	44,0	40,5	35,5	29,8	23,5	16,3

itur-TX.jpg

ELECTROBOMBA ITUR TX-07/5/250T (Ref.CAM1831/3, TX-07/5/250T2, 990129611)

Calificación: Sin calificación

Precio

On Order

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Bombas_Itur](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.