


MANGUERA BLANCA 25 MM TRENZADA (Ref.MAN010025)



MANGUERA TRANS. MALLADA

Ø	Presión - Kgs/cm²			
	int.	ext.	Trab.	Rot.
4	10	18	54	
6	11	18	54	
8	13	15	45	
10	15	15	45	
12	17	15	45	
16	21	10	30	
19	25	10	30	
25	32	8	24	
30	38	6	18	
32	42	6	18	
35	45	5	15	
38	48	5	15	
40	50	5	15	
50	62	4	12	

TIPO N



Atóxico.
Color: Transparente.
Temperatura de uso: -10° C + 60° C.
Características: Tubo flexible fabricado en PVC plastificado con refuerzo de poliéster. Resistente a los agentes atmosféricos y a gran parte de productos químicos.
Uso: Aire comprimido y conducción de líquidos alimenticios. Cumple norma D.M.21.3.1973 y sucesivas modificaciones.



Tressé atoxique.
Couleur: Transparent.
Température d'emploi: -10° C + 60° C.
Caractéristiques: Tuyau flexible en PVC plastifié ayant incorporé un renfort en fils de polyester. Il supporte les agents atmosphériques et la plupart des produits chimiques.
Emploi: Pour air comprimé et liquides alimentaires. Apté pour aliments selon le D.M. du 21/03/1973 et ultérieures modifications.



Non-toxic braided hose.
Colour: Transparent.
Working temperature: -10° C + 60° C, +14 F + +140 F.
Features: Flexible PVC hose with braided polyester threads reinforcement. Resistant to atmospheric agents and to most chemicals.
Applications: Compressed air and alimentary liquids. Approved for foodstuffs as D.M. 21/03/1973 and further changes.



TIPO G



Atóxico.
Color: Interior azul y exterior cristal.
Temperatura de uso: -10° C + 60° C.
Características: Tubo flexible fabricado en PVC plastificado con refuerzo de poliéster. Resistente a los agentes atmosféricos y a gran parte de productos químicos.
Uso: Conducción de gasolinas, hidrocarburos y disolventes con gran resistencia a los agentes degradantes.



Tressé atoxique.
Couleur: Intérieur bleu et extérieur couleur verre.
Température d'emploi: -10° C + 60° C.
Caractéristiques: Tuyau flexible en PVC plastifié ayant incorporé un renfort en fils de polyester. Il supporte les agents atmosphériques et la plupart des produits chimiques.
Emploi: Conduite d'essences, hydrocarbures et solvants a grande résistance face aux agents dégradants.



Non-toxic braided hose.
Colour: Inside blue and outside crystal.
Working temperature: -10° C + 60° C, +14 F + +176 F.
Features: Flexible PVC hose with braided polyester threads reinforcement. Resistant to atmospheric agents and to most chemicals.
Applications: Fuels, hydrocarbons and solvents conduits highly resistant to degrading agents.

MAN010.jpg

MANGUERA BLANCA 25 MM TRENZADA (Ref.MAN010025, 8011963703732, 325331)

No se admite devolución

Calificación: Sin calificación

Precio

On Order

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[Generico](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.