

MANGUERA BLANCA/HILO METAL 160 (Ref.MAN015160)





Color: Translúcido con espiral en acero chapado de cobre.
Temperatura de uso: -40° C + 90° C.
Características: Tubo de poliuretano con alambre de acero cobreado. Superficie interior lisa. Notables características mecánicas. Muy ligero y óptima flexibilidad. Presenta una elevada resistencia a la abrasión y a la flexión gracias a las propiedades del poliuretano que son 5 veces superiores del PVC.
Uso: Aspiración y conducción de humos, virutas y vapores, dondequiera que haya condiciones de fuerte abrasión.



Couleur: Translucide avec spirale en acier cuivré.
Température d'emploi: -40° C + 90° C.
Caractéristiques: Tuyau en polyuréthane avec spirale de renfort en acier cuivré. Ame intérieure lisse. Considérables caractéristiques mécaniques. Grande souplesse et légèreté. Le tuyau présente une excellente résistance à l'abrasion et à la flexion grâce aux caractéristiques du polyuréthane qui sont 5 fois supérieures par rapport au PVC normal. Bonne résistance aux agents atmosphériques et à une large gamme de produits chimiques.
Emploi: Aspiration et soufflage de poudres abrasives, fumée, vapeur, sciures de bois etc. Il convient pour toutes applications en conditions d'emploi et d'abrasion lourdes.



Colour: Translucent with coppered steel spiral.
Working temperature: -40° C + 90° C. / +40 F + +194 F
Features: PU hose reinforced with a coppered steel spiral. Inside surface smooth. Considerable mechanical features. Very light and flexible. It allows a high resistance against abrasion and bending, thanks to the PU features, which are 5 times superior to normal PVC. Weather resistant, suitable for most chemicals.
Applications: Suction and discharge of abrasive powders, fumes, shavings, vapours and for heavy duty industrial and abrasive applications.

PU. TRANSLUCIDO			
Ø Int. m/m	R. Curv. m/m	Vacio m.H ₂ O	mts. comp.
30	30	2	30
40	32	2	20
50	40	2	20
60	50	1,7	10-6
70	35	0,4	10-6
76	38	0,4	10-6
80	40	0,4	10-6
90	45	0,4	10-6
100	50	0,30	10-6
110	55	0,30	10-6
120	60	0,25	10-6
127	64	0,25	10-6
130	65	0,20	10-6
140	70	0,20	10-6
150	75	0,20	10-6
160	80	0,18	10-6
180	90	0,12	10-6
200	100	0,10	10-6
250	125	0,10	10-6
300	150	0,08	10-6
350	175	0,08	10-6
400	200	0,06	10-6

Longitud compactado: 1,2 mts. Tramo 6 mts.
Longitud compactado: 1,6 mts. Tramo 10 mts.
Rollo: 20 mts. en Ø 40, 50 x 60
30 mts. en Ø 30

MAN015.jpg

MANGUERA BLANCA/HILO METAL 160 (Ref.MAN015160, MTIPUC16010,)

No se admite devolución

Calificación: Sin calificación
Precio

On Order
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Generico](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.