

NC6210

Llave de impacto 3/4" Compacta

- Para el uso de vasos de impacto 3/4"
- Mecanismo de martillos acoplados
- Llave de impacto potente y Compacta
- Ideal para los sectores oficiales
- Cuadrado conductor de Níquel-Cromo - Molibdeno
- Tapadera de aleación de aluminio

Foileto explicativo - NOTIITES.pdf

Etiqueta - ENC6210

Referencia KIT	Cuadrado conductor	Velocidad rotacional (RPM)	Por Máximo Nm	Por Máximo ft.lbs	Tamaño del perno (mm)	Consumo de aire CFM	Consumo de aire l/min	Presión de aire PSI	Presión de aire bar	Entrada de aire 1/4"	Serie DIN	Long. (mm)	Peso (lb)	Peso (kg)
NC6210	3/4"	7500	1017	750	19	4.5	127	6.3	90	3/8"	87	170	45/64"	2650

Características:

- Llave de impacto compacta
- Velocidad rotacional de 7500 RPM
- Par máximo de 1017 Nm
- Tamaño del perno de 19 mm
- Consumo de aire de 4.5 CFM
- Presión de aire de 90 PSI
- Entrada de aire de 3/8"
- Serie DIN 87
- Longitud de 170 mm
- Peso de 2650 g

1 / 1